

AMORTIGUADOR FLOYD URETANO


Código: 41402070

Mod: EAL2101FR

PROHIBIDO



PERMITIDO



Producto con
Resolución ISP N° 4661

DESCRIPCIÓN

Elemento de detención de caídas integrado tipo Y, con cinta recubierta de uretano que prolonga su vida útil y facilita la limpieza de éste, siendo altamente resistente a químicos, pinturas, aceites y grasas. Posee un mosquetón simple que se engancha directamente a la argolla en D del arnés y dos ganchos escala de acero forjado resistentes a la corrosión. Recomendado para industrias mineras, petroleras, construcción, entre otras.

RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA

23kN

MATERIAL

- Mosquetón y ganchos de acero forjado cincado.
- Cinta de poliéster con cubierta en uretano.

EMPRESA

CERTIFICADA
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



AMORTIGUADORES

MEDIDAS

Largo: 1.8M

CERTIFICACIÓN

- Certificado bajo norma CSA Z259.11-17

VIDA ÚTIL

5 años máx. desde su fabricación en condiciones apropiadas.

CAPACIDAD

Testeado para 1 usuario de máximo 160 kg, incluyendo ropa y herramientas.

INCLUYE

Amortiguador de 45cm (despliegue max entre 1.10m y 1.20m).

