

# ANCLAJE RAG 1,8M DIELÉCTRICO

**Cód: 41503120**

**Modelo: ANCH-RAG**

ANCLAJES



## IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.



Producto con  
Resolución ISP N° 4017

### MEDIDAS DISPONIBLES

Medidas disponibles: 1,8M

### LARGO / DIÁMETRO

Poliéster alta resistencia de 44mm.

### MATERIAL

1 argolla en D de acero dieléctrico

### CERTIFICACIÓN

Conformidad: EN 795:2012

### CAPACIDAD

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

### TIPO DE USO

Diseñado como anclaje provisorio en lugares donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

### CARACTERÍSTICAS

Elemento diseñado como anclaje provisorio y polivalente para asegurar líneas de trabajo o de seguridad para realización de trabajos en altura, con riesgo eléctrico. El anclaje de cinta rápido y sencillo de instalar. En la mayoría de los casos, puede volver a utilizarse, las veces que sea necesario. Posee una resistencia a la ruptura mínima de 25kN.

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

