

# ANCLAJE DE VIGA DESLIZANTE

**Código: PTA018**

**Modelo: BTA012N**



## IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.



Producto con  
Resolución ISP N° 40752



## ESPECIFICACIONES


- Resistencia a la tracción estática: 5000 lbf/22 kN
- Rango de ancho de brida de viga: 3"-10"
- Espesor de la brida de la viga: 1/4"-7/8"
- Anillo en D giratorio de 360 grados

## MATERIAL

- Correa de poliéster
- Giratorio chapado en zinc
- Resorte de acero inoxidable, herrajes
- Rodillos de Aluminio

## CERTIFICACIÓN

Cumple con ANSI Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, EN 795:2012, CE 1019



ANCLAJES

## CAPACIDAD

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

## TIPO DE USO

Diseñado como anclaje provisorio en lugares/vigas donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

## CARACTERÍSTICAS

Anclaje de viga rodante removible y reutilizable, fácil de colocar y quitar. Este anclaje consta de una barra transversal con rodillos de aluminio, lo que la convierte en un dispositivo diseñado para un fácil deslizamiento a lo largo de la viga.

## PESO

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

