

# CABESTRANTE DE RESCATE 20M

**Código: 41503041H**



RESCATE



Montaje en trípode

## DESCRIPCIÓN

Cabestrante de acero galvanizado diseñado como componente del trípode SEGMA de hasta 20 m. Incorpora una manilla bidireccional que permite realizar tanto maniobras de rescate como de elevación, siendo utilizado como mecanismo de rescate de emergencia para la recuperación segura de un usuario tras una caída. Su sistema de instalación rápida facilita el montaje en el trípode sin necesidad de herramientas adicionales.

## CERTIFICACIONES

Cumple con norma EN 1496: Dispositivos de salvamento mediante izado.

## PESO

15 kg

## APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Espacios confinados
- Industria en general

## CARACTERÍSTICAS

- Carcasa fabricada en acero aleado de alta resistencia.
- Cable de acero galvanizado, diámetro 4,8 mm.
- Manivela bidireccional para rescate y elevación.
- Bloqueo de conexión del terminal en acero de doble acción.
- Totalmente compatible con el sistema de montaje rápido del trípode SEGMA.
- Capacidad máxima: 1 usuario de hasta 140 kg (incluyendo equipo y herramientas).

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

