

TRÍPODE DE RESCATE & ESPACIOS CONFINADOS

Código: 41503040H

Modelo: HT-906



Pasadores de bloqueo



Patas anti-deslizantes



Cabestrante + cable 20m



Puntos de anclaje para dispositivo secundario



RESCATE

Para dos usuarios en simultáneo se recomienda utilizar En conjunto con un sistema secundario de seguridad (retráctil)

DESCRIPCIÓN

El Trípode de Aluminio es un dispositivo de anclaje móvil, ideal para espacios confinados, trabajos temporales y/o rescate, es fácil de armar y desmontar. Fabricado en aluminio para facilitar su transporte, dispone de brazos telescópicos ajustables entre 1,12 y 2,15m. El kit incluye un cabestrante manual bidireccional para maniobras de rescate y elevación del usuario con cable de 20m de largo; bolso de transporte y almacenaje para trípode y cabestrante. Éste último cuenta con una ventaja mecánica de relación de transmisión de 5:1.

MATERIAL

Trípode fabricado en aleación aluminio

PESO

24kg aprox. peso total del equipo incluido el cabestrante

INCLUYE

Polea de acero galvanizado
Cable de acero galvanizado
Cabestrante de acero galvanizado

MEDIDAS

Patas ajustable 1.12m hasta 2.15m
Cable de acero galvanizado de 4.8mm de diámetro
Largo cable: 20m.

CAPACIDAD

Trípode carga máx. nominal 500Kg (2 usuarios)
Cabestrante carga máx. nominal 140kg

CERTIFICACIÓN

EN 795:2012 Clase B Dispositivos de anclaje
EN 1496: 2017 Dispositivos de elevación y rescate

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

