

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PROVISORIA

Código: 35201022

Se recomienda la instalación de la LVH por sobre la cabeza del usuario (Factor 0 en caída)



IMPORTANTE

Los puntos de anclaje a los que se conecte esta línea deben tener una resistencia mínima de 15kN.



LÍNEAS DE VIDA

TRAMO	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FLECHA 1 USUARIO (M)	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
FLECHA 2 USUARIOS(M)	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0

*los valores están expresados en metros .

INCLUYE

- Ratchet que permite ajustar el largo y tensión de la cinta.
- Bolso que facilita el transporte, cuidado y mantención de la cinta, protegiéndola de factores ambientales que pudiesen dañarla.
- 2 Mosquetones de doble gatillo de seguridad.
- 2 Anclajes Rag de 1m, fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia de 42mm (cod: 41503003).

CAPACIDAD

Diseñada para 1 y hasta 2 Usuarios simultáneamente, con un peso máximo por usuario 100kg , incluyendo equipo y herramientas.

CERTIFICACIÓN

Certificado bajo norma EN 795:2012 "Equipos de protección individual contra caídas de altura, Anclaje Tipo C".

NOTA

Para calcular la distancia libre de caída es necesario considerar la flecha que se produce según el tramo de utilización y cantidad de usuarios.

MATERIAL

- Fabricada en cinta de Poliéster de alta resistencia de 30mm.
- Herraje y Ratchet de acero cincado.

DESCRIPCIÓN

Esta Línea de Vida Horizontal provisional 35201022, está diseñada para ser utilizada como línea de anclaje portable, o sea, en lugares donde no existe una línea de anclaje fija, en tramos de 3 a 20 metros de longitud máxima . La resistencia máxima de este quipo es de 22 kN.

MEDIDAS DISPONIBLES

- 20 Metros

EMPRESA

CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SEGMA
W O R K O N T O P



+562 2602 3200

WWW.SEGMA.CL

VENTAS@SEGMA.CL